



LightStick (Rundstecker)

Artikelnummer: 379

Die äußerst kleine Bauweise des Light Stick eignet sich ideal zum „Verstecken“ in engen Aufbauten. Ein nützlicher Helfer, wo immer es für normale Blitzköpfe zu eng wird. Ob in Fahrzeugen oder in Möbeln - mit dem Lightstick findet sich immer ein Plätzchen.

Ausstattung:

- U-Blitzröhre, belastbar bis 3000 J
- Glas Schutzglocke
- 3/8" Stativbefestigung
- Anschlusskabel wahlweise mit Rund-und Langstecker
- Maße: 30 x 4,5cm
- Gewicht: 1,03 kg incl. 5m Kabel

Technische Daten

Belastbarkeit:	3000 J
Abbrennzeiten t 0,5 (1/1	
Leistung):	1/250
Blende aus 2m, 100 ASA,	
t 1/60 ohne Zusatzreflektor:	32 2/10 (mit Tria 3000S)
Farbtemperatur:	5600 K
Einstelllicht bis:	Nein
Anschlussstecker:	Rund
Schutzglas:	Ja
Steckbare Blitzröhre:	Ja
Stativhalterung:	Ja 3/8"
Gewicht in kg (inkl. 5 m	1,03
Kabel):	
Maße über alles in cm	4,3 x 30,8
(Ø x H):	

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung.