



## MH 6000

Artikelnummer: 554

Kompatibel...wie immer der Hensel-Reflektordurchmesser. Damit ist absolute Systemkompatibilität zu bereits vorhandenem Equipment gewährleistet.

Die Konzeption

- >Neugestaltetes Gehäuse aus formschönen Alu-Zieh-Profilen. Blitzblaue Oberseite, äußerst kompakte Außenmaße.
- >Gehäuse und Mechanik in Ganzmetallausführung für härtesten, täglichen Einsatz.
- >Schwenkbügel für problemlose Arretierung in jeder Position.
- >Verbesserte Automatik für blitzartigen Reflektorwechsel, extra stark für extremste Belastungen, zusätzliche Arretierung gegen unbeabsichtigtes Lösen.
- >Schirmhalter mit speziellem Klemmmechanismus direkt am Head.
- >Separate ON/OFF-Schalter für Einstelllicht und Blitzlicht.
- >Einstelllicht bis 650 W Halogen
- >Kabelführung am Head mit Knickschutztülle
- >Zubehörkompatibel zu Hensel Scanlights MH und HMI-Licht von Hensel.

## Technische Daten

Belastbarkeit:	6000 J
Anschlussstecker:	20-pol. Blitzstecker lang
Einstelllicht bis:	650 W
Gebläsekühlung:	Ja
Reflektoranschluss:	15,5 cm
Blitzkabellänge:	5 m
Multivoltage:	Nein
On-Off Schalter für Blitz- und Einstelllicht:	Ja
Steckbare Blitzröhre:	Nein
Schutzglas:	Ja
Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung:	Ja
Gewicht (inkl. 5 m Kabel):	3,3 kg
Maße (L x B x H):	16,3 x 16,7 x 21 cm (o. Schwenkbügel)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: August 2011