



MH 3000 Speed

Artikelnummer: 555

Kompatibel...wie immer der Hensel-Reflektordurchmesser.
Damit ist absolute Systemkompatibilität zu bereits vorhandenem Equipment gewährleistet.

Die Konzeption

- >Neugestaltetes Gehäuse aus formschönen Alu-Zieh-Profilen. Blitzblaue Oberseite, äußerst kompakte Außenmaße.
- >Gehäuse und Mechanik in Ganzmetallausführung für härtesten, täglichen Einsatz.
- >Schwenkbügel für problemlose Arretierung in jeder Position.
- >Verbesserte Automatik für blitzartigen Reflektorwechsel, extra stark für extremste Belastungen, zusätzliche Arretierung gegen unbeabsichtigtes Lösen.
- >Schirmhalter mit speziellem Klemmmechanismus direkt am Head.
- >Separate ON-/OFF-Schalter für Einstelllicht und Blitzlicht.
- >Einstelllicht bis 650 W Halogen
- >Kabelführung am Head mit Knickschutztülle
- >Zubehörkompatibel zu Hensel Scanlights MH und HMI-Licht von Hensel.

Technische Daten

Belastbarkeit:	3500 J
Anschlussstecker:	20-pol. Blitzstecker
Einstelllicht bis:	650 W
Gebälsekühlung:	Ja
Reflektoranschluss:	15,5 cm
Blitzkabellänge:	5 m
Multivoltage:	Nein
On-Off Schalter für Blitz- und Einstelllicht:	Ja
Steckbare Blitzröhre:	Nein
Schutzglas:	Nein, optional erhältlich
Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung:	Ja
Gewicht (inkl. 5 m Kabel):	3,2 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: August 2011