



## RF 3000-XS

Artikelnummer: 3430

Die rundeste Art, Licht in jedes Dunkel zu bringen. Flexibel beim Anschluss, flexibel in der Leistung und im Zubehör! Im Rahmen einer kompletten Neuentwicklung entstand eine neue Ringblitzgeneration mit eigenem Zubehör und tollen Features. Die wichtigsten Eigenschaften sind sicherlich das extrem geringe Gewicht von nur ca. 1800 g, die super schnelle Abbrennzeit der speziellen 4-poligen Blitzröhre sowie die hervorragenden Handlingeigenschaften. Durch den großen Frontdurchmesser von 105 mm können auch lichtstärkste Telebrennweiten oder Mittelformatobjektive Verwendung finden. Die integrierte Kamerahalterung bietet größtmögliche Flexibilität und Verstellmöglichkeiten und ermöglicht so die Anbringung nahezu jeden Kamertyps. Besonderer Clou: Die gesamte Halterung kann um 180° gedreht werden (mit optimal erhältlichem Adapter) und ermöglicht dadurch, vor allem bei Hochformataufnahmen, eine sehr komfortable Arbeitsweise. Daraus ergibt sich auch ein gleichermaßen exzellentes Handling unabhängig davon, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Mit diesem Ringblitz erhält der Fotograf die Freiheit, auch einen ganzen Tag aus der Hand zu schießen. Der am Gehäuse angebrachte Handgriff ist sehr ergonomisch und dient parallel als Zugentlastung und Knickschutz für das Blitzkabel. Die Schutzscheibe vor der Blitzröhre kann einfach und schnell gewechselt werden und ist in verschiedenen Beschichtungsvarianten, in klarer oder mattierter Ausführung, verfügbar. Von Haus aus brilliert dieser Ringblitz mit einer hohen Lichtausbeute bei sehr gleichmäßiger Lichtverteilung. Das alles bei einer für einen Ringblitz sehr weitwinkeligen Ausleuchtung, welche auch die Verwendung kürzerer Brennweiten erlaubt.

### Technische Daten

Belastbarkeit:	3500 J
Anschlussstecker:	20 pol.-Blitzstecker, lang
Einstelllicht bis:	Nein
Blende aus 2m, 100 ASA, t	
1/60 ohne Zusatzreflektor:	45 5/10 mit TRIA 3000 S
Abbrennzeiten 0,5:	1/600 s
Gebläsekühlung:	Nein
Reflektoranschluss:	Objektivdurchmesser 100 mm
Blitzkabellänge:	5 m
Multivoltage:	Nein

On-/Off-Schalter für Blitz- und Einstelllicht:	Nein
Steckbare Blitzröhre:	Nein
Schutzglas:	Ja
Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung:	Nein
Gewicht (inkl. 5 m Kabel):	1,8
Maße (L x B x H):	20,2 x 32,5 x 6,1 cm (o. Kamera- halter, Packmaß)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: August 2011