



Party L 1200

Artikelnummer: 4962

- Deutlich schneller, kleiner, leichter und dabei leistungsstärker als Geräte mit Blei-Gel-Akku
- Nur 5,9 kg Gesamtgewicht bei 1200 Ws Leistung
- Extrem schnelle Blitzwiederholzeiten ab 0,2 s
- Extrem schnelle Abbrennzeiten bis 1/5.160 s (mit Speed Head)
- Wahlweise symmetrische oder feste asymmetrische Leistungsverteilung über die „A“ bzw. „B“ Buchsen
Insgesamt individuell in 1/10 Blendenstufen regelbar
- Profoto Air Funk und Hensel Strobe Wizard Plus sowie freemask-Empfänger fest eingebaut, schaltbar
Funkfernbedienbar: Leistungsregelung, Auslösung, Einstelllicht, Standby. Volle Fernbedienbarkeit mit beiden Systemen, herstellerübergreifend.
- Funkantenne im Gerätegriff eingebaut, optimaler Schutz
- Metallgehäuse mit stabilem Gummi-Schutzprofil
- Spezieller, sehr handfreundlicher Tragegriff mit integrierten Ersatzsicherungen
- Optional kann, anstelle des Akkus, der AC Netzteilanschub verwendet werden
- Leistungsregelung in 1/10 Blendenstufen
- Leistungsregelbereich 7 Blendenstufen
- Große 7-Segment Leistungsanzeigen
- Anschlussbuchsen für runde Stecker / Hensel Party-Anschluss und Pro Mini / 20-pol. Langstecker über Adapter
- USB-Buchse für Softwareupdate
- Strapazierfähige Folienoberfläche mit „echten“ Tastern, die „fühlbar“ gut zu bedienen sind
- Neue Folienoberfläche mit deutlich spürbaren Prägungen rund um die Taster. Optimal für Ihren Tastsinn
- Hensel Bedienlogik – weitestgehend gleiche Benennung u. Positionierung bei Schaltern und Bedienelementen. Arbeiten, ohne umdenken zu müssen

- APD, interner Leistungsabbau bei Leistungsreduktion
- Fotozelle eingebaut und separat schaltbar
- Synchronbuchse für Standardkabel 6,3 mm
- Testtaster für Probeauslösung von Hand
- Sehr niedrige Synchronspannung zum Schutz von Digitalkameras
- Thermische Überwachung der Leistungs-Elektronik

Technische Daten

Nennenergie:	1200 J
Leitblende 100 ASA, t 1/60, 12"-Reflektor, Leistung 10.0	
1 m Abstand:	f 128 2/10
2 m Abstand:	f 64 2/10
Abbrennzeit, t 0,5, 8.0 Leistung	
1 EH Pro Mini 1200P Speed:	1/5.160 s
1 EH Pro Mini 1200P:	1/2.380 s
Abbrennzeit, t 0,1, 8.0 Leistung	
1 EH Pro Mini 1200P Speed:	1/2.030 s
1 EH Pro Mini 1200P:	1/970 s
Abbrennzeit, t 0,5, 10.0 Leistung	
1 EH Pro Mini 1200P Speed:	1/1.590 s
1 EH Pro Mini 1200P:	1/940 s
Abbrennzeit, t 0,1, 10.0 Leistung	
1 EH Pro Mini 1200P Speed:	1/520 s
1 EH Pro Mini 1200P:	1/290 s
Blitzanzahl pro Akkuladung, 100% Leistung*:	max. 210
Ladezeit auf 100% Leistung:	2,1 s
Ladezeit auf min. Leistung:	0,2 s
Leistungsregelung Blitzenergie:	10 - 4 = 7 f-Stop
Leistungsverteilung:	symmetrisch oder asymmetrisch
Blitzausgänge:	2 (Rundbuchsen)
Einstelllicht Akkubetrieb:	Halogenlampe 2 x 60 W
Einstelllicht Netzbetrieb:	Halogenlampe 2 x 650 W
Spezifikation Akkumulator:	Lithium-Ionen, wiederaufladbar U (Nenn) = 14,6 V / 6,5 Ah Gewicht 1,2 kg
Ladezeit Akkumulator:	2 h / 100% 45 min. / 80%
Anschließbare Blitzköpfe:	Hensel EH Pro Mini (Speed), EH Pro Mini P (Speed), auch gleichzeitig verwendbar
Absicherung Einstelllicht/Ladung:	2 x M 10 AH
Gewicht mit Akku:	5,9 kg
Gehäuseabmessungen (LxBxH):	22,5 x 20 x 21,5 cm

* Einstelllicht AUS

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: August 2011