



Tria 24 SF

Artikelnummer: 4370F

Baugleich mit dem Tria 24 S, Art. 4370.

Die 24 SF Variante bietet einen zusätzlich eingebauten Strobe Wizard Plus Funkempfänger mit integrierter freemask-Funktion.

Funkfernbedienbar: Leistungsregelung, Auslösung, Einstelllicht, Standby.

Technische Daten

Nennenergie:	2400 J
Leitblende 100 ASA, t 1/60, 12"-Reflektor, 1 m Abstand:	f 128 9/10
Kürzeste Abbrennzeit, t 0,5 1 EH Pro Mini:	1/500 s
1 EH Pro Mini Speed:	1/940 s
Normalladung, 100%:	2,4 s
Normalladung, min. Energie:	0,4 s
Leistungsregelung Blitzenergie:	6 f
Leistungsverteilung:	symmetrisch
Blitzausgänge:	2
Eingebaute Funkempfänger:	Strobe Wizard Plus / freemask
Fernbedienung:	Funk, Leistungsregelung, Auslösung, Einstelllicht, Standby
Gewicht:	7,5 kg
Gehäuseabmessungen (LxBxH):	34,5 x 19,5 x 36 cm

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: August 2011